

AL52 COPLANAR

Sistema de puerta coplanaria de 52 mm para locales comerciales y edificios para uso frecuente e intensivo, con alto grado de resistencia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Transmitancia: **Uw desde 2,3 (W/m²K).**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE – cumplimiento en zonas climáticas: **α, A, B, C, D y E.**

En función del vidrio seleccionado.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo hueco para acristalamiento: **38 mm.**

Máximo aislamiento acústico: **Rw=38 dB.**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CARACTERÍSTICAS

Resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049). Vidrio 4+4.2.

Marco y hoja de 52 mm y espesor medio de 1,8 mm. Posibilidad de composición de 1 y 2 hojas, con o sin fijos.

Dimensiones máximas: 1,5 x 3,0 m.

Bisagras superpuestas de dos y tres palas de alta resistencia capaces de soportar hasta 180 kg por hoja.

Consultar especificaciones.

Anodizados según sello EWWA/EURAS. Estándar en Clase 20 con posibilidad de Clase 25.

Lacados según sello QUALICOAT SEASIDE.

Colores RAL, moteados, rugosos, imitación madera, etc.

